
Konstruktionsmerkmale

gefalzt

Bandseite

1. Futterteil aufrecht
2. Falzbekleidung aufrecht
3. Zierbekleidung aufrecht
4. Bandtasche SFS
5. Bandunterteil SFS

Schließseite

6. Futterteil aufrecht
7. Falzbekleidung aufrecht
8. Zierbekleidung aufrecht
9. Schließblech Winkel passend zu Ö-norm Schloß
10. Kunststoffunterlage

Querteil

11. Futterteil quer
12. Falzbekleidung quer
13. Zierbekleidung quer

Zubehör

14. Dichtungsprofil
15. Exzenterlöcher Querteile
16. Exzenterlöcher aufrechte Teile
17. Exzenterverbinder
18. Gehrungsklammern für Futterplattengehrung
19. Lamello für Futterplattengehrung
20. Abdeckkappen - Bandverstellloch

- Die Futterteile sind mit der zugehörigen Falzbekleidung werkseitig verleimt
- Aufnahmeelemente und Schließbleche sind werkseitig montiert
- Zubehör (Bandunterteile, Gehrungsverbinder und Abdeckkappen) lose beigelegt
- Bekleidungen mit Gehrungsschnitt
- Eingezogenes Dichtungsprofil
- Insgesamt 20 mm Verstellbereich der Zierbekleidung (-5 / + 15 mm)
- Montagebeutel
- Montageanleitung

dextūra Zargen

gefalzt

